

Trinkwasser

Versorgungsgebiet Erbach-Bullau (mit Erbach-Erlenbach und Erbach-Eutergrund)

Technisch relevante Analysenwerte nach DIN 50930 Teil 6

| Parameter | Einheit | Ergebnisse mit Schwankungsbreite | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|------|
| Aussehen, Trübung | - | klar | | |
| Farbe | - | farblos | | |
| Sensorische Prüfung | - | ohne besondere Merkmale | | |
| Temperatur | °C | 6,4 | - | 18,6 |
| Calcitlösekapazität | mg/l CaCO ₃ | -0,5 | - | 3,0 |
| pH-Wert | - | 7,6 | - | 8,0 |
| pH-Wert der Calcitsättigung | - | 7,8 | - | 7,9 |
| Delta-pH | - | -0,12 | - | 0,03 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 224 | - | 252 |
| Sauerstoff | g/m ³ | 10,5 | - | 10,8 |
| Gesamthärte | °dH | 6,5 | - | 6,9 |
| | mol/m ³ | 1,2 | - | 1,2 |
| Karbonathärte | °dH | 5,9 | - | 6,1 |
| | mol/m ³ | 1,0 | - | 1,1 |
| Säurekapazität bis pH=4,3 | mol/m ³ | 2,1 | - | 2,2 |
| Freie Kohlensäure | g/m ³ | 2,2 | - | 3,1 |
| Basekapazität bis pH=8,2 | mol/m ³ | 0,05 | - | 0,07 |
| Calcium | g/m ³ | 44,5 | - | 46,8 |
| Magnesium | g/m ³ | 1,3 | - | 1,4 |
| Natrium | g/m ³ | 2,0 | - | 2,5 |
| Kalium | g/m ³ | 1,3 | - | 1,8 |
| Chlorid | g/m ³ | 3,0 | - | 4,0 |
| Sulfat | g/m ³ | 11,6 | - | 12,8 |
| Nitrat | g/m ³ | 3,6 | - | 5,0 |
| Phosphat (Phosphorverbindungen) | g/m ³ P | < 0,15 | | |
| Silicium | g/m ³ | 4,0 | - | 4,2 |
| Kieselsäure (SiO ₂) | g/m ³ | 8,6 | - | 9,0 |
| Eisen | g/m ³ | < 0,07 | | |
| Mangan | g/m ³ | < 0,02 | | |
| Aluminium | g/m ³ | < 0,05 | | |
| TOC (Organischer Kohlenstoff) | g/m ³ | 0,5 | - | 0,5 |

Verwendung metallischer Werkstoffe – Beeinträchtigung der Trinkwasserbeschaffenheit:

Es bestehen **keine** Einschränkungen hinsichtlich des Anwendungsbereichs für die Werkstoffe nichtrostender Stahl, Kupfer, innenverzinntes Kupfer mit Verzinnung nach DVGW GW 392 und schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe. Eine korrosionsbedingte Beeinträchtigung der Trinkwasserbeschaffenheit ist demnach bei fachgerechter Ausführung der Installation auszuschließen. Die Anforderungen der TrinkwV und die Spezifikationen gemäß DIN 50930 – Teil 6 werden jederzeit eingehalten.



Analysenergebnisse und Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Versorgungsgebiet: Erbach-Bullau (mit Erbach-Erlenbach und Erbach-Eutergrund)

Durchschnittswerte

1.) Anlage 1: Mikrobiologische Parameter

Teil I: Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
|----------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |
| 2 | Enterokokken | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |

2.) Anlage 2: Chemische Parameter

Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation in der Regel nicht mehr erhöht

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis mit Schwankungsbreiten | Grenzwert | Bemerkungen |
|----------|---|---------|---------------------------------|-----------|--|
| 2 | Benzol | mg/L | <0,0002 | 0,001 | |
| 3 | Bor | mg/L | < 0,02 | 1 | |
| 4 | Bromat | mg/L | < 0,005 | 0,01 | |
| 5 | Chrom | mg/L | < 0,005 | 0,05 | |
| 6 | Cyanid | mg/L | < 0,005 | 0,05 | |
| 7 | 1,2-Dichlorethan | mg/L | < 0,002 | 0,003 | |
| 8 | Fluorid | mg/L | <0,1 | 1,5 | |
| 9 | Nitrat | mg/L | 3,6 - 5,0 | 50 | Die Summe aus Nitratkonzentration in mg/L geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/L geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 mg/L sein |
| 10 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | mg/L | < Bestimmungsgrenzen | 0,0001 | Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxyd gilt der Grenzwert von 0,00003 mg/L |
| 11 | Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | mg/L | < Bestimmungsgrenzen | 0,0005 | Summe der bestimmten einzelnen Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte |
| 12 | Quecksilber | mg/L | < 0,0002 | 0,001 | |
| 13 | Selen | mg/L | < 0,001 | 0,01 | |
| 14 | Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/L | < Bestimmungsgrenzen | 0,01 | Summe der für die beiden Stoffe nachgewiesenen Konzentrationen |
| 15 | Uran | mg/L | <0,0001 | 0,01 | |



3.) Anlage 2: Chemische Parameter

Teil II: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Hausinstallation ansteigen kann

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert | Bemerkungen |
|----------|--|---------|----------------------|-----------|---|
| 1 | Antimon | mg/L | < 0,0001 | 0,005 | |
| 2 | Arsen | mg/L | < 0,005 | 0,01 | |
| 3 | Benzo-(a)-pyren | mg/L | < 0,000002 | 0,00001 | |
| 4 | Blei | mg/L | < 0,001 | 0,01 | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe |
| 5 | Cadmium | mg/L | < 0,001 | 0,003 | Einschließlich der bei Stagnation von Wasser in Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen |
| 7 | Kupfer | mg/L | < 0,02 | 2 | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe |
| 8 | Nickel | mg/L | < 0,005 | 0,02 | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe |
| 9 | Nitrit | mg/L | < 0,05 | 0,5 | Die Summe aus Nitratkonzentration in mg/L geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/L geteilt durch 3 darf nicht höher als 1 mg/L sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,1 mg/L für Nitrit nicht überschritten werden |
| 10 | Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/L | < Bestimmungsgrenzen | 0,0001 | Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren |
| 11 | Trihalogenmethane | mg/L | < 0,001 | 0,05 | Summe: Trichlormethan (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform) |



4.) Anlage 3: Indikatorparameter

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis mit Schwankungsbreiten | Grenzwert/ Anforderung | Bemerkungen |
|----------|---|------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | Aluminium | mg/L | < 0,05 | 0,2 | |
| 2 | Ammonium | mg/L | < 0,03 | 0,5 | |
| 3 | Chlorid | mg/L | 3,0 - 4,0 | 250 | |
| 5 | Coliforme Bakterien | Anzahl/100 ml | 0 | 0 | |
| 6 | Eisen | mg/L | < 0,07 | 0,2 | |
| 7 | Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) | m ⁻¹ | < 0,2 | 0,5 | |
| 8 | Geruchsschwellenwert | - | 1 | 3 bei 23°C | |
| 9 | Geschmack | - | keine Auffälligkeiten | für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung | |
| 10 | Koloniezahl bei 22°C | ml ⁻¹ | 0 - 4 | 100/ml am Zapfhahn, 20/ml nach Abschluss der Aufbereitung in desinfiziertem Wasser | Verfahren nach Anlage 1 Nr. 5 TrinkwV a.F. |
| 11 | Koloniezahl bei 36°C | ml ⁻¹ | 0 - 19 | 100/ml | Verfahren nach Anlage 1 Nr. 5 TrinkwV a.F. |
| 12 | Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 224 - 252 | 2790 bei 25°C | |
| 13 | Mangan | mg/L | < 0,02 | 0,05 | |
| 14 | Natrium | mg/L | 2,0 - 2,5 | 200 | |
| 15 | Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/L | 0,5 - 0,5 | ohne anormale Veränderung | |
| 17 | Sulfat | mg/L | 11,6 - 12,8 | 250 | |
| 18 | Trübung | NTU | <0,3 - 0,45 | 1 | Der Grenzwert gilt am Ausgang des Wasserwerks |
| 19 | Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert) | pH-Einheiten | 7,6 - 8,0 | ≥ 6,5 und ≤ 9,5 | |
| 20 | Calcitlösekapazität | mg/L | -0,5 - 3 | 10 | gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist; bei der Mischung von Wässern im Verteilungsnetz gilt ein Höchstwert von 10 mg/L |

5.) Parameter nach § 14 Abs. 1, Satz 3

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis mit Schwankungsbreite | Grenzwert | Bemerkungen |
|----------|--|---------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Säurekapazität (K_s) bis pH = 4,3 | mmol/L | 2,1 - 2,2 | | Kein Grenzwert |
| 2 | Calcium | mg/L | 44,5 - 46,8 | | Kein Grenzwert |
| 3 | Magnesium | mg/L | 1,3 - 1,4 | | Kein Grenzwert |
| 4 | Kalium | mg/L | 1,3 - 1,8 | | Kein Grenzwert |

6.) Parameter nach § 11 Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsmittel

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis mit Schwankungsbreite | Grenzwert | Bemerkungen |
|----------|--------------|---------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Freies Chlor | mg/L | <0,02 | 0,3 | |
| 2 | Phosphat | mg/L P | < 0,15 | | Kein Grenzwert |

7.) Weitere Daten

| Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ergebnis mit Schwankungsbreite | Bemerkungen |
|----------|---|---------|--------------------------------|--|
| 1 | Gesamthärte | °dH | 6,5 - 6,9 | |
| | | mmol/L | 1,2 - 1,2 | |
| 2 | Karbonathärte | °dH | 5,9 - 6,1 | |
| | | mmol/L | 1,0 - 1,1 | |
| 3 | Härtebereich | - | weich (1) | Gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 2007 |
| 4 | Basekapazität (K_B) bis pH = 8,2 | mmol/L | - | |
| 5 | Wassertemperatur | °C | 6,4 - 18,6 | |

8.) Zusätzliche Informationen zum Trinkwasser

Informationen zur Herkunft und Aufbereitung des Trinkwassers

Das Trinkwasser stammt aus Quellwasservorkommen und wird in der Gewinnungsanlage Erbach-Bullau gefördert.

Verwendete Aufbereitungsstoffe im Trinkwasser (Information gemäß §16 TrinkwV):
 Um das Wasser zu entsäuern, erfolgt eine Aufbereitung durch Filtration über carbonatisches Material.

Zur Desinfektion wird das Trinkwasser mit UV-Strahlen behandelt. Dieses Verfahren ist geruchs- und geschmacksneutral, d. h. es verbleiben keinerlei Rückstände im Trinkwasser.

Zusätzlich steht eine mobile Chloranlage zur Verfügung, womit das Trinkwasser bei Bedarf entsprechend den Anforderungen der TrinkwV desinfiziert werden kann.